




www.heatingcables.gr

Θερμικό Καλώδιο TXLP/2R - 17W/m



- Θερμικό Καλώδιο διπλού αγωγού.
- Ενδοδαπέδια θέρμανση.
- Προστασία από παγετό και χιόνι.
- Προστασία σωληνώσεων.
- Βιομηχανικές εφαρμογές.
- Αγροτικές εφαρμογές.
- Τάση Λειτουργίας: 230V
- Μόνωση XLPE 50KV/mm
- Γειωμένη θωράκιση Al Tape
- Στερεό κράμα αντίστασης NEXANS.
- Διάμετρος 7,0mm
- Μήκος ψυχρού αγωγού 2,3m
- Αδιάβροχο 100%
- IP-class, end seal: IPX7
- Βραδυφλεγής IEC60332-1
- Standards: EN50265, IEC60800
- Mechanical class: M2
- Rated Voltage U₀/U, 300/500 V
- UV-resistant



Type of splice
Integrated/hidden



Bending factor when laying
5 (xD)



Flame retardant
IEC 60332-1

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (W)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΜΗΚΟΣ (m)
N-TXLP2-0200	TXLP/2R 200/17	200	1,0	11,7
N-TXLP2-0300	TXLP/2R 300/17	300	1,2	17,6
N-TXLP2-0400	TXLP/2R 400/17	400	1,6	23,5
N-TXLP2-0500	TXLP/2R 500/17	500	2,0	29,3
N-TXLP2-0600	TXLP/2R 600/17	600	2,5	35,2
N-TXLP2-0700	TXLP/2R 700/17	700	2,6	41,0
N-TXLP2-0840	TXLP/2R 840/17	840	3,0	49,7
N-TXLP2-1000	TXLP/2R 1000/17	1000	3,6	59,0
N-TXLP2-1250	TXLP/2R 1250/17	1250	4,3	72,4
N-TXLP2-1370	TXLP/2R 1370/17	1370	4,8	80,8
N-TXLP2-1500	TXLP/2R 1500/17	1500	5,0	86,4
N-TXLP2-1700	TXLP/2R 1700/17	1700	5,7	100,0
N-TXLP2-2100	TXLP/2R 2100/17	2100	7,0	123,7
N-TXLP2-2600	TXLP/2R 2600/17	2600	9,0	154,5
N-TXLP2-3300	TXLP/2R 3300/17	3300	10,7	192,0